

KARTA INFORMACYJNA O BEZPIECZEŃSTWIE

Produkt: Olej lniany rafinowany (przemysłowy)

1. Identyfikacja produktu i producenta

- Nazwa handlowa:** Olej lniany rafinowany
 - Zastosowanie:** Impregnacja drewna, spoiwo w farbach i gruntach, medium w malarstwie tradycyjnym.
 - Niewskazane użycie:** Nie stosować do celów spożywczych ani kosmetycznych.
 - Producent:** PHU Dan-Dom, Śledziejowice 148 32-020 Wieliczka, tel. 601405990
dandom@dandom.com.pl
-

2. Skład i informacje o składnikach

- 100% olej lniany rafinowany (triglicerydy kwasów tłuszczowych).
 - Bez dodatków, rozpuszczalników ani konserwantów.
-

3. Zagrożenia

- Klasyfikacja wg CLP (UE):** Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.
 - Ryzyko pożaru:** Niska temperatura zapłonu oleju (ok. 220–230 °C). Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem.
 - Niebezpieczeństwo samozapłonu szmat nasączonych olejem:** Materiały porowate (szmaty, gąbki, trociny) nasączone olejem mogą ulec samoczynnemu zapaleniu przy kontakcie z powietrzem.
-

4. Pierwsza pomoc

- **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem.
 - **Kontakt z oczami:** Ostrożnie płukać wodą kilka minut. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
 - **Po spożyciu:** NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem.
 - **Wdychanie oparów:** Przy normalnym stosowaniu nie stwarza zagrożenia; w przypadku podgrzania i drażniących oparów – wyjść na świeże powietrze.
-

5. Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze:** Piana odporna na alkohol, proszek gaśniczy, CO₂, mgła wodna.
 - **Nie stosować:** Silnego strumienia wody.
 - **Szczególne zagrożenia:** Dymy mogą zawierać tlenki węgla.
-

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia

- Zebrać materiał stały (szmaty, trociny) i przechowywać w pojemniku metalowym z wodą lub szczelnie zamkniętym do utylizacji.
 - Rozlany olej zebrać materiałem chłonnym i zutylizować zgodnie z przepisami.
-

7. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu.
- Nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi.

- Transportować w oryginalnym, szczelnym opakowaniu.
-

8. Środki ochrony indywidualnej

- **Ręce:** Rękawice ochronne (nitrylowe lub winylowe).
 - **Oczy:** Okulary ochronne przy rozlewaniu.
 - **Skóra:** Odzież ochronna w przypadku dużych ilości.
 - **Wentylacja:** Zapewnić dobrą wentylację przy pracy w pomieszczeniu zamkniętym.
-

9. Utylizacja

- Szmaty, pędzle, gąbki nasączone olejem: przechowywać w pojemniku metalowym z wodą lub szczelnie zamkniętym, następnie oddać jako odpad niebezpieczny.
 - Nie wylewać do kanalizacji ani gleby.
-
-

Instrukcja obsługi – Olej Iniany rafinowany (przemysłowy)

1. Otwieranie butelki

- Ustaw butelkę w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni.
- **Aby odkręcić nakrętkę zabezpieczającą przed dziećmi:**
 1. Dociśnij nakrętkę mocno w dół.
 2. Jednocześnie przekręć ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
- Po użyciu zakręć butelkę dokładnie, aż usłyszysz kliknięcie blokady.

Zastosowanie:

1. Impregnacja drewna:

- Nanieść równomiernie pędzlem, szmatką lub gąbką.
- Pozostawić do wchłonięcia (30–60 min), nadmiar zebrać czystą szmatką.
- Pozostawić do wyschnięcia (24–48 h).
- W razie potrzeby powtórzyć proces.

2. Malarstwo tradycyjne:

- Stosować jako medium malarskie lub składnik spoiwa farb olejnych.
- Dodawać w małych ilościach do farb dla uzyskania połysku i elastyczności.

Ważne wskazówki:

- Nie używać do celów spożywczych ani kosmetycznych.
- Zabezpieczyć powierzchnię pracy przed zachlapaniem.
- Zużyte szmaty i materiały nasączone olejem natychmiast zabezpieczyć (najlepiej w wodzie) i zutylizować.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.