

KARTA INFORMACYJNA O BEZPIECZEŃSTWIE

Produkt: Parafina ciekła DANDOM

Producent: PHU Dan-Dom, Śledziejowice 148, 32-020 Wieliczka, tel. 601405990
dandom@dandom.com.pl

Identyfikacja produktu

- Identyfikator produktu: parafina ciekła lekka; CAS 8042-47-5; WE 232-455-8; numer rejestracji 01-2119487078-27-xxxx.
- Synonimy: oleje parafinowe, olej wazelinowy, biały olej mineralny.
- Zastosowanie: chemia gospodarcza, kosmetyki, przemysł farmaceutyczny oraz zastosowania techniczne zgodnie z przeznaczeniem produktu.
- Wygląd: ciecz bezbarwna, bezwonna; nie miesza się z wodą.
- Podstawowe parametry: temperatura zapłonu $>200^{\circ}\text{C}$; temperatura samozapłonu $325\text{-}355^{\circ}\text{C}$; gęstość $0,832\text{-}0,905\text{ g/cm}^3$; lepkość kinematyczna $20,5\text{-}23\text{ mm}^2/\text{s}$ w 40°C .
- Temperatura krzepnięcia: poniżej -9°C ; prężność pary poniżej $0,013\text{ kPa}$ w 20°C ; względna gęstość pary >1 .

Zagrożenia

Informacja o klasyfikacji

Produkt nie został wskazany w dokumencie źródłowym jako sklasyfikowany jako niebezpieczny. Dokument źródłowy informuje, że parafina nie spełnia wymagań opisanych w art. 31 REACH, dlatego dostarczenie karty charakterystyki sporządzonej zgodnie z załącznikiem II nie jest wymagane.

- Palność materiałów: substancja niepalna według ECHA; temperatura zapłonu $>200^{\circ}\text{C}$.
- W środowisku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne pary lub dymy.
- Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych, wód podziemnych ani gleby.
- Unikać tworzenia i wdychania aerozoli oraz zanieczyszczenia skóry, oczu i odzieży.
- **Nie stosować do celów spożywczych. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem produktu.**

Środki ostrożności

- Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
 - Unikać kontaktu z substancją oraz tworzenia i wdychania aerozoli; pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 - Stosować odzież i sprzęt ochronny odpowiednie do miejsca pracy. Po pracy dokładnie umyć ręce i twarz.
 - Przechowywać w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od ognia, ciepła i zapłonu. Materiały niezgodne: utleniacze.
-

Pierwsza pomoc

- Kontakt z oczami: płukać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut. W razie dolegliwości zasięgnąć porady medycznej.
 - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie; umyć skórę wodą z mydłem. W razie podrażnień skonsultować się z lekarzem.
 - Wdychanie: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
 - Połknięcie: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
-

Postępowanie w razie pożaru

- Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna, CO₂, proszki gaśnicze; przy dużych pożarach rozproszone prądy wody lub mgła wodna.
 - Nie stosować wody zwartym strumieniem. W środowisku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne pary lub dymy.
 - Stosować niezależny aparat oddechowy i pełną odzież ochronną. Nie dopuścić środków po gaszeniu pożaru do środowiska.
-

Uwolnienie do środowiska i odpady

- Unikać tworzenia par i aerozoli; zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać par ani aerozoli.
 - Rozlaną ciecz zasypać niepalnym adsorbentem, np. ziemią, piaskiem lub wermikulitem.
 - Zebrać do szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji. Nie wylewać do kanalizacji ani środowiska.
-

Transport i przechowywanie

- Transport: brak szczególnych wymagań dotyczących transportu.
 - Opakowania źródłowe: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego 180-200 kg. Opakowania handlowe DANDOM mogą różnić się od opakowań źródłowych.
-

W razie wypadku: wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112) lub skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Karta informacyjna przygotowana na podstawie karty właściwości produktu „Parafina ciekła lekka” PHU Dan-Dom, aktualizacja 2022-08-19. Nie zastępuje oryginalnej dokumentacji producenta/dostawcy.